



**Largeur de travail de 127 ou 162
cm**

**Rendement de surface jusqu'à
12 700 m²/h**

**Système de filtre haute
performance**

Balayeuse Sweepmaster P/B 1500RH

Balayeuse aspiratrice autoportée pour très grandes surfaces
industrielles



Rentabilité et robustesse : la Balayeuse Sweepmaster P/B 1500RH présente tous les prérequis pour travailler durablement avec une rentabilité élevée dans les conditions les plus rudes. Animée par de puissants moteurs, la balayeuse aspiratrice autoportée dispose d'un système de balayage efficace et d'un système de filtre haute performance. D'un rendement de surface jusqu'à 12 700 m²/h, elle est disponible avec différents systèmes de propulsion pour de nombreuses utilisations intérieures et extérieures. Sa commande simple à un seul bouton avec assistance électronique facilite extrêmement sa conduite. Tous ces éléments font de la Sweepmaster 1500 RH la machine universelle idéale pour les travaux de balayage industriel dans des entrepôts vides, des halls de production ou des équipements extérieurs terrassés.

- **Différentes propulsions : essence, diesel, GPL ou électrique par batterie**
- **Exploitation optimale des ressources matérielles et humaines : autonomie jusqu'à 10 heures avec moteur thermique et jusqu'à 5 heures avec batterie**
- **Travail prolongé sans interruptions grâce au système de filtration longue durée et des bacs à déchets grand format**
- **Commande simple à un seul bouton avec assistance électronique**
- **Disponibilité maximale de la machine grâce à un châssis robuste et à une excellente protection des balais contre les dommages**



Une solution rentable adaptée à toutes les missions

Les balais latéraux grand format de la balayeuse Sweepmaster 1500 RH ramènent efficacement la saleté vers le rouleau de balayage principal. Leur efficacité reste intacte également dans les virages et dans les recoins. Travail prolongé sans interruptions : La balayeuse fait appel à un système d'éjection par-dessus tête qui permet d'exploiter intégralement la capacité du bac à déchets. La machine peut être équipée d'un moteur essence ou diesel, voire d'une transmission au GPL ou électrique par batterie pour bénéficier d'une autonomie jusqu'à 10 heures avec moteur thermique ou jusqu'à 5 heures avec batterie. Elle offre ainsi un excellent choix de motorisations pour les missions les plus exigeantes à l'intérieur comme à l'extérieur. Accessibilité en toute facilité dans les pentes.



Robustesse et fiabilité

La structure extérieure de la balayeuse Sweepmaster 1500 RH est fabriquée en acier haute résistance qui absorbe les chocs très efficacement. Celle-ci est recouverte d'une protection anticorrosion double couche extrêmement résistante pour répondre à des exigences de qualité absolue. Les systèmes de filtres longue durée et les bacs à déchets grand format permettent de travailler longtemps sans interruptions.

Une solution étudiée jusque dans le moindre détail



Châssis robuste et protection antichocs : structure robuste et protection des balais contre tout dommage pour une disponibilité maximale de la machine.



Entretien simplifié : la plateforme de l'opérateur peut être relevée et basculée aisément et rapidement vers l'avant pour faciliter les travaux d'entretien et de réparation.



Grande autonomie et pas de rejet de poussières : système de filtre à cartouche avec grande surface de séparation et technologie de nettoyage de filtre brevetée R²S.



Compensation de l'usure en toute simplicité : réglage du rouleau de balayage principal avec le système ABBA pour un balayage toujours parfait sur toute la durée de vie du rouleau.



Trappe d'ouverture pratique pour la mise au rebut de plus gros déchets, de films et de rubans sans dégagement de poussière.



Système de vidage du bac à déchets hydraulique : le bac à déchets peut être vidé à une hauteur jusqu'à 1,52 m.



Commande à un seul bouton : conduite ultra-facile par simple pression sur un bouton. Le tableau de bord garantit une familiarisation rapide et sûre des opérateurs avec la machine.

Principales informations sur la Sweepmaster 1500 RH

Balayeuse		P/B/D 1500RH
Largeur de balayage	cm	127 - 162*
Ø rouleau balayeur	cm	50
Nombre de balais		1 - 2
Alimentation		essence / batterie / diesel
Autonomie batterie	min	240
Niveau sonore	dB (A)	80 - 84 - 79
Surface filtrante	m2	7,5
Capacité en rampe	%	16 à 18
Rendement théorique	m²/h	12700 / 10200 / 12700
Diamètre balai latéral	cm	60
Vitesse de travail	km/h	10 / 8 / 10
Capacité du bac	L	250
Puissance totale	kW	15 / 6 / 14
Longueur	cm	223
Largeur	cm	133,5
Poids avec batterie	Kg	1100-1350 / 1465-1715

*1 ou 2 balais latéraux